HOTLINE

PRESENTACIONES
4

Cinta electroplástica
1,5 Y 4 CM

Cinta electroplástica blanca y roja con alambres de acero inoxidable y monofilamentos plásticos con tratamiento U.V. Por su ancho es más visible que el hilo y está indicada para equinos. En 1,5 y 4 cm de ancho, rollos de 200 y 400 m.



1,5 cm de ancho · 5 alambres de acero



4 cm de ancho · 10 alambres de acero

1,5 cm	4 cm	U.V.	200 y 400 m
5 ALAMBRES DE ACERO INOX.	10 ALAMBRES DE ACERO INOX.	TRATAMIENTO	ROLLOS

CLAVES DE USO

1. **Medí la línea**
   Mínimo 3.000 V en bovinos y equinos y 3.500 V en ovinos, caprinos y porcinos; lo ideal, 5.000 V.
2. **Cuidá la puesta a tierra**
   Es la falla más común: con la línea en corto cerca del equipo, la tierra no debe marcar más de 500 V.
3. **Mantené la cinta despejada**
   El pasto y las ramas que tocan la cinta drenan energía en forma continua.

SE COMPLEMENTA CON

- Varilla plástica con alma de acero, con ganchos para cinta de hasta 50 mm · **000095**
- Manija aislante MAX con resorte · **000167**

FICHA TÉCNICA

	1,5 CM	4 CM
Alambres de acero inoxidable	5	10
Monofilamentos plásticos U.V.	18	52
Largo	200 o 400 m	200 o 400 m
Color	Blanco y rojo	Blanco y rojo
Indicada para	Equinos	Equinos

PRESENTACIONES

CÓDIGO	ANCHO	ROLLO
000026	1,5 cm	200 m
000027	1,5 cm	400 m
000028	4 cm	200 m
000029	4 cm	400 m

Datos técnicos según fabricante y distribuidores; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Recomendaciones: INTA, Pautas técnicas para la correcta instalación y uso de los alambrados eléctricos (rev. 2023).