HOTLINE

CÓDIGO
002806

Cordón electroplástico **18 HILOS**

Cordón electroplástico blanco y negro con 18 hilos de acero inoxidable y 30 monofilamentos plásticos con protección U.V.: el conductor con más acero de la línea Hotline.



Bobina de 250 m


También en carretel cargado de 250 m · cód. 002807

18	30	U.V.	250 m
HILOS DE ACERO INOX.	MONOFILAMENTOS	PROTECCIÓN	BOBINA

CÓMO ELEGIR EL CONDUCTOR

Hasta 200 kg	7 hilos
200 a 400 kg	7, 9 o 12 hilos
Más de 400 kg	9, 12 o 18 hilos

A más hilos de acero, mejor conductividad: llega más energía al otro extremo del cerco.

CLAVES DE USO

1. **Medí la línea**
   Mínimo 3.000 V en bovinos y equinos y 3.500 V en ovinos, caprinos y porcinos; lo ideal, 5.000 V.

2. **Cuidá la puesta a tierra**
   Es la falla más común: con la línea en corto cerca del equipo, la tierra no debe marcar más de 500 V.

3. **Mantené el hilo despejado**
   El pasto y las ramas que tocan el conductor drenan energía en forma continua.

FICHA TÉCNICA

Conductores	18 hilos de acero inoxidable
Monofilamentos	30 plásticos con protección U.V.
Color	Blanco y negro
Presentación	Bobina de 250 m
Uso	Alambrados eléctricos móviles y subdivisiones
Recomendado	Hacienda de más de 400 kg (guía Hotline)

SE COMPLEMENTA CON

- Carretel cargado con cordón 18 hilos, 250 m · **002807**
- Manija puntera para carretel · **000180**
- Varilla plástica con alma de acero · **000095**

Datos técnicos según fabricante y distribuidores; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Guía de elección: catálogo Hotline 2024, Carreteles Rafaela. Recomendaciones: INTA, Pautas técnicas para la correcta instalación y uso de los alambrados eléctricos (rev. 2023).