HOTLINE

PRESENTACIONES
5

Hilo electroplástico **7 HILOS**

Hilo electroplástico rojo y blanco con 7 hilos de acero inoxidable y 16 monofilamentos plásticos con protección U.V. Para hacienda de hasta 400 kg, en bobinas de 200 a 1.000 m.



Bobinas de 200 a 1.000 m


También en carretel cargado de 300 a 750 m

7	16	U.V.	200 a 1.000 m
HILOS DE ACERO INOX.	MONOFILAMENTOS	PROTECCIÓN	BOBINAS

CÓMO ELEGIR EL CONDUCTOR

Hasta 200 kg	7 hilos
200 a 400 kg	7, 9 o 12 hilos
Más de 400 kg	9, 12 o 18 hilos

A más hilos de acero, mejor conductividad: llega más energía al otro extremo del cerco.

CLAVES DE USO

1. **Medí la línea**
   Mínimo 3.000 V en bovinos y equinos y 3.500 V en ovinos, caprinos y porcinos; lo ideal, 5.000 V.
2. **Cuidá la puesta a tierra**
   Es la falla más común: con la línea en corto cerca del equipo, la tierra no debe marcar más de 500 V.
3. **Mantené el hilo despejado**
   El pasto y las ramas que tocan el conductor drenan energía en forma continua.

FICHA TÉCNICA

Conductores	7 hilos de acero inoxidable
Monofilamentos	16 plásticos con protección U.V.
Color	Rojo y blanco
Uso	Alambrados eléctricos móviles y subdivisiones
Recomendado	Hacienda de hasta 400 kg (guía Hotline)

PRESENTACIONES

CÓDIGO	BOBINA
002117	200 m
001968	250 m
001965	500 m
001969	700 m
002021	1.000 m

Datos técnicos según fabricante y distribuidores; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Guía de elección: catálogo Hotline 2024, Carreteles Rafaela. Recomendaciones: INTA, Pautas técnicas para la correcta instalación y uso de los alambrados eléctricos (rev. 2023).