PLYRAP
CERCOS ELÉCTRICOS

MODELOS
6

Kit solar
ELECTRIFICADOR COMPACTO

Electrificador compacto Plyrap con panel solar y batería incorporados, para alambrados donde no llega la red eléctrica. Seis modelos de 7 a 85 km de hilo y baterías de reemplazo.



Kit solar compacto



Batería de reemplazo 12 V

MODELOS Y BATERÍAS DE REEMPLAZO

KIT	CÓDIGO	ENERGÍA SALIDA / ALMACENADA	BATERÍA	BATERÍA DE REEMPLAZO
7 km	**000153**	0,15 J / 0,16 J	12 V · 4,5 Ah	**000163** (4,5 Ah) · **000165** (5 Ah)
20 km	**000151**	—	12 V · 7 Ah	**000156** (7 Ah)
35 km	**000154**	—	12 V · 12 Ah	**000157** (12 Ah)
45 km	**000152**	1 J / 1,4 J	12 V · 12 Ah	**000157** (12 Ah)
75 km	**000159**	—	12 V · 18 Ah	**000169** (18 Ah)
85 km	**000162**	3 J / 4,4 J	12 V · 22 Ah	Consultar

— Energía no publicada por el fabricante para ese modelo: consultar. Baterías Probattery selladas de plomo-calcio, libres de mantenimiento.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

1. **Al sol todo el día**
   Lugar abierto, sin sombra y con el panel orientado al norte.
2. **Panel limpio**
   Limpiá la superficie y revisá su estado en forma periódica.
3. **Batería acorde**
   Si queda chica, se alarga el tiempo entre pulsos y se debilita la contención.

CÓMO ELEGIR EL MODELO

- Sumá los **kilómetros de hilo** reales, con subdivisiones y ampliaciones previstas.
- Dejá **margen**: el alcance de fábrica es en condiciones ideales, sin vegetación ni fugas.
- Ajustá por **especie**: ovinos, caprinos y porcinos piden más voltaje en la línea.

Datos técnicos según fabricante y distribuidores; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Recomendaciones: INTA, Pautas técnicas para la correcta instalación y uso de los alambrados eléctricos (rev. 2023).