Max-Flo

Kit de válvula de diafragma de alto caudal

CÓD. **005464** HANSEN **HMFDV2520**



Kit HMFDV2520: válvula, 3 adaptadores, brazo de extensión, flotador y cordón

570 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**1.270 L/min** CAUDAL A 12 BAR
0,2 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**20 · 25 · 32 mm** ADAPTADORES INCLUIDOS

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Piloto autolimpiante:** un pin destapa el orificio piloto del diafragma en cada apertura y cierre; anda con agua sucia.
- **Apertura y cierre lentos:** sin rebote de válvula ni golpe de ariete; cuida la bomba y las cañerías.
- **Caudal pleno a baja presión:** llena más rápido y baja el costo de bombeo.
- **Cámara de aire regulable:** de +65 a +105 mm con el brazo de extensión y de −19 a +45 mm con el brazo corto (a 3,5 bar).

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 20, 25 y 32 mm incluidos (de 15 a 50 mm, aparte)
Presión	0,2 a 12 bar (2,9 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	570 L/min a 2 bar · 1.270 L/min a 12 bar
Cierre	Progresivo, hasta 8 s desde que el brazo llega a cerrado
Medidas	144 × 98 × 76 mm (cuerpo)
Materiales	Cuerpo, tuerca y brazos de nylon reforzado; diafragma de goma nitrílica; resorte, pin guía, pasador y tornillos inox; sello del brazo de poliuretano; flotador de polietileno
Contenido	Cuerpo, adaptadores de 20, 25 y 32 mm, brazo de extensión regulable, flotador azul de 100 mm con brida y cordón de 650 mm

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005637	**HMFDIA**	Diafragma 25 mm con resorte inox
005608	**HMFSEAL**	Sello del brazo
005851	**HMFARM**	Brazo de control corto
005840	**HMA50**	Adaptador 25 × 50 mm con o-ring

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.