PLYRAP
CERCOS ELÉCTRICOS

PRESENTACIONES
2

Manijas aislantes
MAX Y PUNTERA

Manijas Plyrap para operar el alambrado eléctrico sin recibir la descarga: la MAX, con resorte, para pasos y tranqueras; la puntera plástica, para el extremo del hilo del carretel.



Manija aislante MAX con resorte · cód. 000167



Manija puntera para carretel · cód. 000180

U.V.	Galvanizados	Aislante
POLIETILENO INYECTADO	RESORTE Y GANCHO DE LA MAX	EMPUÑADURA

MANIJA AISLANTE MAX · 000167

Empuñadura	Polietileno inyectado con protección U.V.
Resorte	De compresión, galvanizado
Gancho	Acero galvanizado
Uso	Pasos y tranqueras de alambrados eléctricos

CLAVES DE USO

1. **El resorte mantiene la tensión**
   Al cerrar, el hilo del paso queda tenso y no se afloja.
2. **Tomala por la empuñadura**
   Abrí y cerrá el paso sin tocar el gancho ni el conductor.

MANIJA PUNTERA · 000180

Material	Plástico aislante: no conduce la electricidad
Uso	Enganchar y manipular el extremo del hilo sin recibir la descarga
Para	Carreteles de hilo electroplástico

SE COMPLEMENTA CON

- Carreteles Hotline vacíos y cargados (ver folleto)
- Llave de corte Plyrap · **000150**
- Voltímetro Plyrap · **000146**

Datos técnicos según fabricante y distribuidores; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas.