
Leveller

Válvula de llenado de tanque con nivel mínimo y máximo

CÓD. **005631** HANSEN **HLEVELLERS**



HLEVELLERS: válvula, control Leveller, flotadores y adaptadores de 32, 40 y 50 mm

570 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**1.275 L/min** CAUDAL A 12 BAR
0,2 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**50 mm – 2,5 m** DIFERENCIA MÍN.–MÁX.

CÓMO FUNCIONA

1. **Nivel máximo**
   Lo fija la posición del flotador azul de 140 mm en el brazo: se aprovecha toda la altura del tanque.

2. **Nivel mínimo**
   Lo fija el largo del cordón entre el flotador y la bola lastrada HiViz de 115 mm (lastre inox, se llena con agua): cuando el agua la deja colgando, la válvula abre.

3. **Menos ciclos de bomba**
   Caudal pleno, piloto autolimpiante para agua sucia y cierre lento sin golpe de ariete.

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 32, 40 y 50 mm incluidos
Salida	Rosca 1 1/4" BSPT (32 mm) para tubo difusor
Presión	0,2 a 12 bar (2,9 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	410 L/min a 1 bar · 570 a 2 bar · 930 a 6 bar · 1.275 a 12 bar
Medidas	393 × 232 × 140 mm con el flotador de 140 mm
Materiales	Nylon reforzado con fibra de vidrio; diafragma de goma nitrílica; resortes, pin, pasador y lastre inox; flotadores de polietileno
Contenido	Cuerpo, adaptadores de 32, 40 y 50 mm, control Leveller, bola lastrada HiViz de 115 mm, flotador azul de 140 mm y cordón de 2,4 m

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005637	**HMFDIA**	Diafragma 25 mm con resorte inox
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm
005840	**HMA50**	Adaptador 25 × 50 mm con o-ring

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.