Fast-Flo

Válvula flotante compacta de alto caudal

CÓD. **005627** HANSEN **HFFSV2520S**



Kit HFFSV2520S: cuerpo, brazo largo, adaptadores de 20 y 25 mm y cordón

34 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**56 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**15 – 50 mm** ENTRADAS CON ADAPTADORES

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Cierra a alta presión:** el pivote del brazo permite cerrar hasta 12 bar con flotador de 115 mm.
- **Asiento de uretano reversible:** duplica la vida útil; si una partícula lo marca, se da vuelta y sigue sellando.
- **Salida con espiga** para manguera difusora (menos turbulencia y ruido en entradas por arriba) y orificios antisifón perforables.
- **Entrada lateral o superior** en bebederos, tanques elevados, cisternas y comederos.

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); con adaptadores Hansen, de 15 a 50 mm
Adaptadores	Estándar de 20 y 25 mm con o-ring, incluidos
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	34 L/min a 2 bar · 56 L/min a 5 bar
Medidas	244 × 92 × 44 mm con brazo largo, cerrada
Materiales	Cuerpo y pistón de acetal, tapa de polipropileno, sello de poliuretano, brazo de bronce, pasador inox, adaptadores de nylon reforzado
Flotador	Roscado de 115 o 140 mm, se pide aparte
Contenido	Cuerpo completo, brazo largo de bronce, adaptadores de 20 y 25 mm, cordón de 650 mm y tuercas

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005633	**HFFPLUNGER**	Pistón de válvula
005607	**HFFSEAL**	Sello interno del pistón
005635	**HFLOAT115B**	Flotador roscado azul 115 mm
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.