Mini Fast-Flo

Válvula flotante ultracompacta

CÓD. **005628** HANSEN **HMFFSV15LS**

CÓD. **005629** HANSEN **HMFFSV20LS**

CÓD. **005630** HANSEN **HMFFSV25LS**



HMFFSV20LS con adaptador de cola larga de 20 mm

9 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**14 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**220 mm** LARGO TOTAL CON FLOTADOR

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Ultracompacta:** pensada para espacios muy reducidos.
- **Nivel regulable:** la abrazadera Ezi Clamp corre el flotador de 70 mm hacia arriba o abajo por el brazo.
- **Sello de uretano reversible** que duplica la vida útil; salida con espiga para manguera difusora y orificios antisifón.
- **Plásticos aprobados para agua potable**, no corrosivos y estabilizados UV; probada a mano en fábrica.

Tres medidas, una válvula

CÓD. RUMEN	HANSEN	ADAPTADOR DE COLA LARGA INCLUIDO
005628	**HMFFSV15LS**	15 mm (1/2") BSPT
005629	**HMFFSV20LS**	20 mm (3/4") BSPT
005630	**HMFFSV25LS**	25 mm (1") BSPT

Las tres válvulas son iguales: cambia sólo el adaptador de cola larga que viene en la caja.

Ficha técnica

Entrada	Superior; rosca hembra 1" BSPT (25 mm) con adaptador de cola larga de 15, 20 o 25 mm incluido
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	9 L/min a 2 bar · 14 L/min a 5 bar
Medidas	220 mm de largo, 108 mm de alto y 60 mm de ancho con flotador
Contenido	Válvula completa con flotador, brazo Ezi Clamp y adaptador de cola larga de la medida elegida

REPUESTOS (COMUNES CON LA FAST-FLO)

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005633	**HFFPLUNGER**	Pistón de válvula
005607	**HFFSEAL**	Sello interno del pistón

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.