Super-Flo

Válvula flotante de pistón de alto caudal

CÓD. **005634** HANSEN **HSFPV2520**



Kit HSFPV2520: cuerpo, brazo largo, adaptadores de 15, 20 y 25 mm y cordón

188 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**300 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**15 · 20 · 25 mm** ADAPTADORES INCLUIDOS

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Pistón "Slipper Fit"** con sello de uretano de doble cara: menos pegado, menos mantenimiento, agua limpia o sucia.
- **Caudal pleno a baja presión:** llena rápido, acorta el bombeo y evita el rebote de válvula y el golpe de ariete.
- **Salida hembra de 1":** con los adaptadores sobrantes se conecta manguera o caño de polietileno para bebederos portátiles, lavado de vehículos o riego.
- **Entrada lateral o superior**; el brazo de bronce se dobla a mano para fijar el nivel.

Ficha técnica

Conexiones	Entrada y salida con rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 15, 20 y 25 mm incluidos (de 32 a 50 mm, aparte)
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	188 L/min a 2 bar · 460 L/min a 12 bar
Medidas	376 × 83 × 58 mm con brazo largo de 330 mm, cerrada
Materiales	Cuerpo y pistón plásticos con o-ring, sello del cuerpo de poliuretano, tuerca tapa de nylon reforzado, brazo de bronce, pasador inox
Flotador	Roscado de 115 o 140 mm, se pide aparte
Contenido	Cuerpo completo, adaptadores de 15, 20 y 25 mm, brazo largo de bronce, cordón y tuercas

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005632	**HSFPISTON**	Pistón con o-ring
005609	**HSFSEAL**	Sello arandela del cuerpo
005635	**HFLOAT115B**	Flotador roscado azul 115 mm
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.