Válvulas de retención

Check valve de diafragma, 25 a 63 mm

CÓD. **005610 – 005614** HANSEN **CV25 – CV63**



Tapa roscada de servicio y flecha de sentido de flujo en el cuerpo

1 psi PRESIÓN DE APERTURA	**10 bar** PRESIÓN MÁX. A 20 °C
25 – 63 mm CINCO MEDIDAS BSPT	**Cualquier posición** VERTICAL, HORIZONTAL O INVERTIDA

POR QUÉ ELEGIRLAS

- **Caudal excepcional:** menos pérdida de carga y menos bombeo; muchas veces alcanza con una medida menor que en otras marcas.
- **Sin clapeta:** diafragma y resorte intercambiables con la válvula de pie Hansen del mismo tamaño.
- **Servicio en línea:** la tapa roscada da acceso a todas las piezas móviles sin sacar la válvula.
- **Cualquier posición** y respuesta rápida y suave; materiales no corrosivos estabilizados UV, aprobados para agua potable.

Medidas y códigos

CÓD. RUMEN	HANSEN	ROSCA BSPT	LARGO × ANCHO × ALTO	KV	ABRE DEL TODO CON
005610	**CV25**	1"	102 × 69 × 72 mm	16,2	110 L/min
005611	**CV32**	1 1/4"	122 × 87 × 92 mm	27,3	142 L/min
005612	**CV40**	1 1/2"	132 × 99 × 104 mm	36,0	158 L/min
005613	**CV50**	2"	164 × 123 × 132 mm	55,3	225 L/min
005614	**CV63**	2 1/2"	198 × 152 × 178 mm	67,8	330 L/min

Kv: m³/h con 1 bar de pérdida de carga. Elegí la medida que abre del todo con el caudal de la bomba y, entre esas, la de menor pérdida de carga: con 300 L/min una CV50 pierde 1,1 m de columna de agua y una CV32, 4,4 m.

Ficha técnica

Conexiones	Rosca hembra BSPT en ambos extremos
Presión máx.	10 bar (145 psi) a 20 °C
Apertura	1 psi (0,07 bar) o menos
Materiales	Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio; diafragma de goma nitrílica; resorte inox
Instalación	Sellador o cinta en todas las roscas; filtro en línea aguas arriba; flechas en el sentido del flujo

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.