Válvulas esféricas

Paso total, 15 a 50 mm

CÓD. **005615 – 005620** HANSEN **HBV15 – HBV50**



HBV25: manija azul de uso general

16 bar PRESIÓN MÁX. A 20 °C	**Paso total** DN IGUAL AL DIÁMETRO NOMINAL
15 – 50 mm SEIS MEDIDAS BSPT	**Clic** ABIERTO / CERRADO POSITIVO

POR QUÉ ELEGIRLAS

- **Paso total:** mínima pérdida de carga; el sistema trabaja menos y rinde más.
- **Resisten heladas** (probadas en frío; con congelamiento los resultados pueden variar) y agua salada; no se oxidan ni corroen.
- **Manija desmontable** por seguridad; manijas de repuesto azul (uso general), lila (aguas grises) y verde (identificación).
- **Clic positivo** y acción suave que reduce los golpes de presión; probada con aire una por una en fábrica.

Medidas y códigos

CÓD. RUMEN	HANSEN	ROSCA BSPT	LARGO × ALTO × ANCHO	KV	PRES.
005615	HBV15	1/2"	98 × 82 × 56 mm	28,7	× 2 un.
005616	HBV20	3/4"	98 × 82 × 56 mm	36,0	× 2 un.
005617	HBV25	1"	111 × 93 × 65 mm	51,4	× 2 un.
005618	HBV32	1 1/4"	122 × 107 × 76 mm	141,6	× 2 un.
005619	HBV40	1 1/2"	135 × 124 × 90 mm	225,5	× 2 un.
005620	HBV50	2"	146 × 140 × 106 mm	469,5	× 2 un.

Largo entre extremos, alto con manija y ancho del cuerpo. Kv: m³/h con 1 bar de pérdida de carga.

Ficha técnica

Conexiones	Rosca hembra BSPT en ambos extremos
Presión máx. de trabajo	16 bar (235 psi) a 20 °C
Materiales	Cuerpo y tapas de nylon reforzado con fibra de vidrio; bola de polipropileno; asientos y vástago de acetal (POM); o-rings de EPDM; manija de nylon reforzado
Instalación	Sellador o cinta en las roscas; apretar a mano más una o dos vueltas de llave, sin exceso

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.