FICHA TÉCNICA

Modelo **G37913**

ELECTRIFICADOR SERIE i DE RED

M12000i

120 J almacenados para campos de hasta 480 ha, con controlador incluido

Entrega 84 J de salida en cercos multihilo de hasta 60 km y funciona con red de 220 V. La Serie i adapta la tensión para atravesar fallas y el controlador muestra el estado del cerco las 24 horas.

3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Regulación automática:** adapta la tensión para atravesar fallas y llevar energía al final del cerco.
- **Controlador incluido:** muestra tensión, corriente, tierra y zonas; se ubica hasta a 50 m del equipo, también a la intemperie.
- **Alarmas regulables** de tensión (3 kV de fábrica) y de corriente, que Gallagher sugiere fijar 10 A sobre el valor normal.
- **Lectura de corriente:** con el cerco sano suele estar debajo de 15 A; más de 40 A indica carga muy alta o un corto.
- **Ampliable** con hasta 6 Monitores de cerco G51000, Remote G50700 y App Gateway G56703 (app en el celular).
- **Protección contra rayos incorporada** y funcionamiento probado en temperaturas extremas.



M12000i con su controlador: la pantalla muestra el estado del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijarlo en una pared bajo techo, lejos del alcance de los niños y de bombas u otros equipos pesados.
2. Clavar al menos 24 jabalinas galvanizadas de 2,1 m en suelo húmedo, separadas 3 m o más y a 10 m de otras tierras.
3. Unir las jabalinas al borne verde y el borne rojo al cerco con cable subterráneo. Sumar un protector de rayos.
4. Montar el controlador (hasta 50 m con alargue RJ-12) y enchufar el electrificador a 220 V.
5. Verificar el LED verde de encendido y que el controlador marque 3 kV o más en todo el cerco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Energía almacenada	120 J
Energía de salida	84 J
Distancia multihilo	60 km (recomendada) / 240 km (ideal)
Superficie	Hasta 480 ha
Alimentación	Red eléctrica 220 V

Controlador	Incluido, hasta 50 m (apto exterior)
Alarma de tensión	3 kV de fábrica (regulable)
Puesta a tierra	Mínimo 24 jabalinas de 2,1 m
Dimensiones / peso	310 × 430 × 140 mm / 9,9 kg
Garantía	3 años, Gallagher

IMPORTANTE | Requiere una puesta a tierra de **al menos 24 jabalinas de 2,1 m** en suelo húmedo. Gallagher recomienda además un **protector de rayos** (G64800) y 3 kV o más en el cerco.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.