ELECTRIFICADOR 220 V, 12 V O SOLAR

# MBS200

## 2 J para hasta 5 km de cerco multihilo, con 220 V, batería de 12 V o panel solar

Electrificador de 2 J que funciona con la fuente de 220 V incluida, con batería de 12 V o con batería y panel solar. Para potreros de hasta 8 ha y 5 km de cerco multihilo, fijo o portátil.

**3 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER**




## CARACTERÍSTICAS

- **Tres alimentaciones:** 220 V con la fuente incluida, batería de 12 V o batería con panel solar.
- **Barra de LED:** muestra la tensión del cerco en verde, amarillo o rojo y, en la posición de control, la carga de la batería.
- **Protege la batería:** avisa cuando la carga baja del 40 % y deja de pulsar antes de agotarla; arranca solo al recargarse.
- **En modo solar,** con días nublados seguidos reduce la energía y el ritmo de pulsos para no agotar la batería.
- **Uso solar:** Gallagher sugiere panel de 20 a 40 W y batería de 70 Ah (no incluidos).
- **Carcasa resistente al agua (IPX4)** con protección contra rayos incorporada. Trae cables para batería, cerco y tierra.



MBS200 a campo, alimentado con batería y panel solar.

## CÓMO SE INSTALA

1. Ubicarlo a resguardo de golpes, de la hacienda y de los chicos. Conectado a 220 V, siempre bajo techo.
2. Clavar las jabalinas galvanizadas (Gallagher indica 4 de 1 m), a más de 10 m de otras puestas a tierra.
3. Con la llave en OFF, conectar el borne verde a las jabalinas y el rojo al cerco.
4. Conectar la fuente a 220 V, o la batería de 12 V: rojo al positivo y negro al negativo.
5. Elegir el modo (red, batería o solar) y controlar la barra de LED; si la tierra supera 200 V, agregar jabalinas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Energía almacenada** | 2 J |
| **Energía de salida** | 1,5 J |
| **Tensión máxima** | 9 kV (sin carga) |
| **Cerco multihilo** | 5 km recomendado / 20 km ideal |
| **Superficie** | Hasta 8 ha |

| | |
|---|---|
| **Alimentación** | 220 V (fuente incluida), 12 V o solar |
| **Consumo promedio** | 2,6 W |
| **Autonomía a batería** | 12 días con batería de 100 Ah |
| **Dimensiones / peso** | 117 × 224 × 224 mm / 2 kg |
| **Garantía** | 3 años, Gallagher |

**IMPORTANTE** | Gallagher recomienda colocar un **protector de rayos** en todo electrificador fijo, y la garantía exige tenerlo instalado y bien conectado. Con 220 V, el equipo va **bajo techo**.



Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.