FICHA TÉCNICA

Modelo **G50905**

MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE

FAULT FINDER

Voltímetro, amperímetro y localizador de fallas en un solo equipo de bolsillo

Mide en segundos la tensión (kV) y la corriente (A) del cerco e indica con una flecha hacia dónde circula la corriente, es decir, hacia la falla: en lugar de recorrer el alambrado a ciegas, se sigue la flecha.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Tensión y corriente** del cerco en una sola lectura, en pantalla LCD grande.
- **Flecha de dirección:** muestra hacia dónde circula la corriente y, por lo tanto, hacia dónde está la falla.
- **Sonda de contacto extensible** para medir tensión en bornes del electrificador, llaves de corte y puntos de difícil acceso.
- **Contacto de tierra para el pulgar:** no requiere jabalina para medir. Conector para cable de tierra en sistemas con retorno por tierra.
- **Encendido y apagado automáticos** al detectar el pulso del cerco. Indicador de pulso y de batería baja.
- **Carcasa de bolsillo** resistente al agua y a los golpes.



Lectura de corriente y tensión con el alambre apoyado en la ranura de medición.

CÓMO ENCONTRAR UNA FALLA

1. Apoyar el alambre en la ranura de medición y el pulgar sobre el contacto de tierra.
2. Leer tensión y corriente. Conviene registrar la corriente normal del cerco sin fallas, como referencia.
3. Avanzar en el sentido de la flecha y medir cada 50 a 100 m o en cada derivación, siguiendo el alambre con más corriente.
4. Si la corriente cae entre dos puntos, la falla está entre ellos: acortar el intervalo hasta ubicarla.
5. Al corregir la falla, la corriente baja y la tensión sube.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de tensión	0,2 a 15 kV
Rango de corriente	1 a 99 A
Dirección de la corriente	Flecha en pantalla (con corrientes mayores a 1 A)
Alimentación	Pila de litio CR2032 de 3 V (incluida)

Duración de la pila	Hasta 3 años
Dimensiones / peso	130 × 70 × 25 mm / 0,1 kg
Compatibilidad	Cualquier electrificador de pulsos, incluida la Serie i
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher recomienda mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco. En cercos de varios hilos conectados en paralelo, la corriente total es la suma de la medida en cada hilo.

RUMEN

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos
Punto Gallagher NOA · Yerba Buena, Tucumán

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.