CABLE DE CONEXIÓN CON DOBLE AISLACIÓN

CABLE SUBTERRÁNEO

Rollo de 100 m de cable de 2,5 mm para cruces bajo tranqueras y conexiones del cerco

Cable de alambre galvanizado de 2,5 mm con doble aislación y vaina de polietileno, para pasar la corriente bajo tranqueras y entre tramos de cerco, y para salidas cortas del electrificador, de hasta 0,5 km.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Doble aislación:** mantiene la aislación de alta tensión aun sumergido en agua.
- **Vaina de polietileno resistente** a la abrasión en el suelo, para una larga vida útil.
- **Versión dura:** aislación de alta resistencia a la abrasión (la versión blanda prioriza la flexibilidad).
- **Baja resistencia** (35 ohm/km) para aprovechar la energía del electrificador en cruces y conexiones.
- **Salida del electrificador:** para tramos de hasta 0,5 km entre el equipo y el inicio del cerco.
- **Puesta a tierra:** también sirve para unir las jabalinas entre sí.

CÓMO SE INSTALA

1. Cavar una zanja bajo la tranquera y tender el cable dentro de un caño plástico.
2. Dejar cable de sobra en cada punta y pelar solo lo necesario para conectar.
3. Unir cada punta a los hilos electrificados de ambos lados con grampas de unión.
4. Para salidas del electrificador de más de 0,5 km, usar el cable de alta conductividad.
5. Con el mismo cable se pueden unir las jabalinas de la puesta a tierra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Conductor	Alambre galvanizado de 2,5 mm
Resistencia	35 ohm/km
Aislación	Doble, vaina de polietileno dura
Color	Negro

Largo / peso	100 m / 7,38 kg
Uso	Bajo tranqueras y salidas hasta 0,5 km
Instalación enterrada	Dentro de caño plástico
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para salidas del electrificador de 0,5 a 2 km, Gallagher recomienda el **cable de alta conductividad** (8,5 ohm/km), que conduce 4 veces más que este cable galvanizado.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.