PUERTA ELÉCTRICA PARA PASOS DE 3 A 5 M

PUERTA DE RESORTE

Resorte galvanizado premontado con manija, aislador Pinlock y anclaje de tres vías

Puerta eléctrica de resorte galvanizado que viene armada con manija aislada, aislador Pinlock y anclaje de tres vías. Cubre pasos de hasta 5 m sin sobreestirarse y, al abrirla, el resorte se recoge sin tocar el suelo.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Viene premontada:** manija aislada, resorte galvanizado, aislador Pinlock y anclaje de tres vías.
- **Pasos de hasta 5 m** sin sobreestirar el resorte.
- **Mayor duración:** al abrirla, el resorte se recoge a 550 mm y queda colgando, sin tocar el suelo.
- **Aislador Pinlock** con mordaza de alta resistencia para un amarre firme del extremo fijo.
- **Anclaje de tres vías** que permite conectar otras puertas en el mismo poste.
- **Manija de alta visibilidad** con escudos grandes para operarla con seguridad.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar en un poste del paso el aislador Pinlock que sostiene el extremo fijo del resorte.
2. Fijar el anclaje de tres vías en el poste opuesto y conectarlo al cerco electrificado.
3. Enganchar la manija en el anclaje: la corriente entra por la manija y el resorte queda electrificado.
4. Para abrir, tomar la manija detrás de los escudos y desengancharla del anclaje.
5. Pasar la corriente de un lado al otro del paso con cable subterráneo de doble aislación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Puerta eléctrica de resorte, premontada
Ancho de paso	3 a 5 m
Resorte	Acero galvanizado
Largo recogido	550 mm (queda colgando)

Incluye	Manija, aislador Pinlock, anclaje 3 vías
Alimentación	Por el lado de la manija
Peso	0,72 kg
Garantía	1 año, Gallagher

IMPORTANTE | **No recomendada para caballos.** Gallagher aconseja no depender de la puerta para pasar la corriente: al abrirla, el cerco queda sin energía.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.