AISLADOR PARA POSTE DE MADERA

AISLADOR W

El aislador de línea más usado en cercos permanentes con postes de madera. 50 unidades

Aislador de línea con mordazas (garras) reforzadas que mantienen el alambre firme en su lugar. El escudo amplio y las largas vías de fuga aíslan bien aun con los voltajes más altos. Se retira y se reutiliza.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Mordazas reforzadas** que soportan una tracción importante del cerco y mantienen el alambre firme.
- **Escudo amplio:** evita arcos del pulso y reduce las fugas de corriente.
- **Largas vías de fuga** y escudos protectores: buena aislación aun con los voltajes más altos.
- **Cara abierta:** junta menos polvo y algas, y reduce la corrosión del alambre.
- **Polietileno estabilizado UV,** resistente y durable a pleno sol.
- **Reutilizable:** se retira sin dañar el poste ni el aislador y se vuelve a colocar.



Aislador W en un poste de madera, sosteniendo el alambre del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Fijar el aislador al poste de madera con tornillos o clavos de cabeza plana.
2. Calzar el alambre en las mordazas del aislador: queda firme en su lugar.
3. En postes de ángulo suave, colocar el aislador del lado de afuera de la curva.
4. Para cambiarlo de lugar, retirarlo: se reutiliza sin dañar el poste ni el aislador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de línea con mordazas (garras)	**Medidas (al × an × pr)**	90 × 48 × 34 mm
Poste	Madera	**Color**	Negro
Uso	Cercos eléctricos permanentes	**Presentación**	50 unidades
Material	Polietileno estabilizado UV	**Garantía**	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | En postes de ángulo suave, Gallagher indica colocar el aislador W **del lado de afuera** del poste. Mantener **un mínimo de 3 kV** en todo el cerco.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.