AISLADOR DE ESQUINA Y CABECERA

AISLADOR ESQUINERO

Aislador de retención para esquinas y cabeceras de cercos. Pack de 25 unidades

Aislador de retención de diseño registrado, para terminar el alambre en postes esquineros y de cabecera. Gallagher lo indica para cercos con poca presión de hacienda (tambo) y para cercos cortos o semipermanentes.

10 AÑOS DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Aislación de cabecera** para terminar el alambre en postes esquineros y de cabecera.
- **Plástico resistente a los rayos UV** para trabajar a la intemperie.
- **Diseño registrado** por Gallagher (modelo G677, antes llamado Super Strain).
- **Para poca presión de hacienda:** por ejemplo, cercos de tambo.
- **Cercos cortos y semipermanentes:** una opción económica de aislación de cabecera.
- **Atadura con alambre** en los dos extremos: un tramo rodea el poste y del otro lado se ata el alambre del cerco.

CÓMO SE INSTALA

1. Rodear el poste esquinero con un tramo de alambre de 1 m y atarlo a un extremo del aislador.
2. Dejar el aislador a no más de 10 cm del poste, para que la hacienda no pase entre ambos.
3. Pasar el alambre del cerco por el otro extremo, dar una vuelta y enroscar 6 vueltas apretadas.
4. Cortar el sobrante y verificar que la tracción quede centrada en el aislador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aislador de cabecera (final de línea)
Ubicación	Postes esquineros y de cabecera
Material	Plástico resistente a UV
Color	Negro

Uso recomendado	Poca presión de hacienda (p. ej., tambo)
Tipo de cerco	Cortos y semipermanentes
Presentación	Pack de 25 unidades
Garantía	10 años, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Para cercos con **alta presión de hacienda**, Gallagher recomienda su aislador High Strain (G678) en lugar de este modelo.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.