FICHA TÉCNICA

Modelo **G87900**

JABALINA DE PUESTA A TIERRA

BARRA A TIERRA 2,1 M

Jabalina de acero galvanizado en caliente para la puesta a tierra del electrificador

Las jabalinas son parte del circuito que se cierra cuando el animal toca el hilo: cuanto más conductiva es la puesta a tierra, más efectiva es la descarga. Esta barra de 2,1 m está pensada para suelos duros.

1 AÑO DE GARANTÍA GALLAGHER



CARACTERÍSTICAS

- **Acero galvanizado en caliente:** larga vida útil y buena conductividad. Una jabalina oxidada o corroída no sirve.
- **2,1 m de largo:** en línea con el mínimo de 2 m que Gallagher pide para cercos permanentes.
- **Perfil laminado** que se clava en suelos duros y ofrece gran superficie de contacto con la tierra.
- **Agujero en el extremo superior** para fijar el cable de conexión.
- **Usos:** puesta a tierra de electrificadores y protectores de rayos, y cercos con sistema de retorno por tierra.
- **Se une con cable de alta conductividad.** Gallagher desaconseja jabalinas de cobre o de hierro de construcción.

CÓMO SE INSTALA

1. Elegir un lugar que se mantenga húmedo, a 10 m o más de otras tierras eléctricas y de caños metálicos con agua.
2. Clavar 3 jabalinas como mínimo, separadas 4 m entre sí (nunca menos de 3 m).
3. Unirlas con un solo cable de alta conductividad hasta el borne de tierra del electrificador.
4. Para probarla, cortocircuitar el cerco a 100 m o más con varillas de hierro clavadas, hasta bajar a 2 kV o menos.
5. Medir entre el cable de tierra y una varilla aparte, a 1 m o más: si supera 0,2 kV, agregar jabalinas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero galvanizado en caliente
Largo	2,1 m
Sección del perfil	50 × 30 mm (laminado)
Fijación del cable	Agujero en el extremo superior

Jabalinas por equipo	3 hasta 15 J; 5 hasta 25 J; 7 hasta 35 J
Separación	4 m entre jabalinas (mínimo 3 m)
Otras tierras y caños	A 10 m como mínimo
Garantía	1 año, Gallagher

RECOMENDACIÓN | Gallagher indica **3 jabalinas como mínimo**, o la energía almacenada del electrificador (J) dividida por 5. Los suelos secos, arenosos o pedregosos necesitan más jabalinas.

Ficha elaborada por RUMEN S.A. con datos del fabricante. Gallagher es marca registrada de Gallagher Group Ltd. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Octubre 2026.