Fast-Flo

Válvula flotante compacta de alto caudal

CÓD. **005627** HANSEN **HFFSV2520S**



Kit HFFSV2520S: cuerpo, brazo largo, adaptadores de 20 y 25 mm y cordón

34 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**56 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**15 – 50 mm** ENTRADAS CON ADAPTADORES

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Cierra a alta presión:** el pivote del brazo permite cerrar hasta 12 bar con flotador de 115 mm.
- **Asiento de uretano reversible:** duplica la vida útil; si una partícula lo marca, se da vuelta y sigue sellando.
- **Salida con espiga** para manguera difusora (menos turbulencia y ruido en entradas por arriba) y orificios antisifón perforables.
- **Entrada lateral o superior** en bebederos, tanques elevados, cisternas y comederos.

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); con adaptadores Hansen, de 15 a 50 mm
Adaptadores	Estándar de 20 y 25 mm con o-ring, incluidos
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	34 L/min a 2 bar · 56 L/min a 5 bar
Medidas	244 × 92 × 44 mm con brazo largo, cerrada
Materiales	Cuerpo y pistón de acetal, tapa de polipropileno, sello de poliuretano, brazo de bronce, pasador inox, adaptadores de nylon reforzado
Flotador	Roscado de 115 o 140 mm, se pide aparte
Contenido	Cuerpo completo, brazo largo de bronce, adaptadores de 20 y 25 mm, cordón de 650 mm y tuercas

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005633	**HFFPLUNGER**	Pistón de válvula
005607	**HFFSEAL**	Sello interno del pistón
005635	**HFLOAT115B**	Flotador roscado azul 115 mm
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Mini Fast-Flo

Válvula flotante ultracompacta

CÓD. **005628** HANSEN **HMFFSV15LS**

CÓD. **005629** HANSEN **HMFFSV20LS**

CÓD. **005630** HANSEN **HMFFSV25LS**



HMFFSV20LS con adaptador de cola larga de 20 mm

9 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**14 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**220 mm** LARGO TOTAL CON FLOTADOR

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Ultracompacta:** pensada para espacios muy reducidos.
- **Nivel regulable:** la abrazadera Ezi Clamp corre el flotador de 70 mm hacia arriba o abajo por el brazo.
- **Sello de uretano reversible** que duplica la vida útil; salida con espiga para manguera difusora y orificios antisifón.
- **Plásticos aprobados para agua potable**, no corrosivos y estabilizados UV; probada a mano en fábrica.

Tres medidas, una válvula

CÓD. RUMEN	HANSEN	ADAPTADOR DE COLA LARGA INCLUIDO
005628	**HMFFSV15LS**	15 mm (1/2") BSPT
005629	**HMFFSV20LS**	20 mm (3/4") BSPT
005630	**HMFFSV25LS**	25 mm (1") BSPT

Las tres válvulas son iguales: cambia sólo el adaptador de cola larga que viene en la caja.

Ficha técnica

Entrada	Superior; rosca hembra 1" BSPT (25 mm) con adaptador de cola larga de 15, 20 o 25 mm incluido
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	9 L/min a 2 bar · 14 L/min a 5 bar
Medidas	220 mm de largo, 108 mm de alto y 60 mm de ancho con flotador
Contenido	Válvula completa con flotador, brazo Ezi Clamp y adaptador de cola larga de la medida elegida

REPUESTOS (COMUNES CON LA FAST-FLO)

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005633	**HFFPLUNGER**	Pistón de válvula
005607	**HFFSEAL**	Sello interno del pistón

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Max-Flo

Kit de válvula de diafragma de alto caudal

CÓD. **005464** HANSEN **HMFDV2520**



Kit HMFDV2520: válvula, 3 adaptadores, brazo de extensión, flotador y cordón

570 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**1.270 L/min** CAUDAL A 12 BAR
0,2 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**20 · 25 · 32 mm** ADAPTADORES INCLUIDOS

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Piloto autolimpiante:** un pin destapa el orificio piloto del diafragma en cada apertura y cierre; anda con agua sucia.
- **Apertura y cierre lentos:** sin rebote de válvula ni golpe de ariete; cuida la bomba y las cañerías.
- **Caudal pleno a baja presión:** llena más rápido y baja el costo de bombeo.
- **Cámara de aire regulable:** de +65 a +105 mm con el brazo de extensión y de −19 a +45 mm con el brazo corto (a 3,5 bar).

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 20, 25 y 32 mm incluidos (de 15 a 50 mm, aparte)
Presión	0,2 a 12 bar (2,9 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	570 L/min a 2 bar · 1.270 L/min a 12 bar
Cierre	Progresivo, hasta 8 s desde que el brazo llega a cerrado
Medidas	144 × 98 × 76 mm (cuerpo)
Materiales	Cuerpo, tuerca y brazos de nylon reforzado; diafragma de goma nitrílica; resorte, pin guía, pasador y tornillos inox; sello del brazo de poliuretano; flotador de polietileno
Contenido	Cuerpo, adaptadores de 20, 25 y 32 mm, brazo de extensión regulable, flotador azul de 100 mm con brida y cordón de 650 mm

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005637	**HMFDIA**	Diafragma 25 mm con resorte inox
005608	**HMFSEAL**	Sello del brazo
005851	**HMFARM**	Brazo de control corto
005840	**HMA50**	Adaptador 25 × 50 mm con o-ring

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Super-Flo

Válvula flotante de pistón de alto caudal

CÓD. **005634** HANSEN **HSFPV2520**



Kit HSFPV2520: cuerpo, brazo largo, adaptadores de 15, 20 y 25 mm y cordón

188 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**300 L/min** CAUDAL A 5 BAR (73 PSI)
0 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**15 · 20 · 25 mm** ADAPTADORES INCLUIDOS

POR QUÉ ELEGIRLA

- **Pistón "Slipper Fit"** con sello de uretano de doble cara: menos pegado, menos mantenimiento, agua limpia o sucia.
- **Caudal pleno a baja presión:** llena rápido, acorta el bombeo y evita el rebote de válvula y el golpe de ariete.
- **Salida hembra de 1":** con los adaptadores sobrantes se conecta manguera o caño de polietileno para bebederos portátiles, lavado de vehículos o riego.
- **Entrada lateral o superior**; el brazo de bronce se dobla a mano para fijar el nivel.

Ficha técnica

Conexiones	Entrada y salida con rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 15, 20 y 25 mm incluidos (de 32 a 50 mm, aparte)
Presión	0 a 12 bar (0 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	188 L/min a 2 bar · 460 L/min a 12 bar
Medidas	376 × 83 × 58 mm con brazo largo de 330 mm, cerrada
Materiales	Cuerpo y pistón plásticos con o-ring, sello del cuerpo de poliuretano, tuerca tapa de nylon reforzado, brazo de bronce, pasador inox
Flotador	Roscado de 115 o 140 mm, se pide aparte
Contenido	Cuerpo completo, adaptadores de 15, 20 y 25 mm, brazo largo de bronce, cordón y tuercas

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005632	**HSFPISTON**	Pistón con o-ring
005609	**HSFSEAL**	Sello arandela del cuerpo
005635	**HFLOAT115B**	Flotador roscado azul 115 mm
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS


DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Leveller

Válvula de llenado de tanque con nivel mínimo y máximo

CÓD. **005631** HANSEN **HLEVELLERS**



HLEVELLERS: válvula, control Leveller, flotadores y adaptadores de 32, 40 y 50 mm

570 L/min CAUDAL A 2 BAR (29 PSI)	**1.275 L/min** CAUDAL A 12 BAR
0,2 – 12 bar PRESIÓN DE TRABAJO	**50 mm – 2,5 m** DIFERENCIA MÍN.–MÁX.

CÓMO FUNCIONA

1. **Nivel máximo**
   Lo fija la posición del flotador azul de 140 mm en el brazo: se aprovecha toda la altura del tanque.

2. **Nivel mínimo**
   Lo fija el largo del cordón entre el flotador y la bola lastrada HiViz de 115 mm (lastre inox, se llena con agua): cuando el agua la deja colgando, la válvula abre.

3. **Menos ciclos de bomba**
   Caudal pleno, piloto autolimpiante para agua sucia y cierre lento sin golpe de ariete.

Ficha técnica

Entrada	Rosca hembra 1" BSPT (25 mm); adaptadores de 32, 40 y 50 mm incluidos
Salida	Rosca 1 1/4" BSPT (32 mm) para tubo difusor
Presión	0,2 a 12 bar (2,9 a 174 psi) a 20 °C
Caudal	410 L/min a 1 bar · 570 a 2 bar · 930 a 6 bar · 1.275 a 12 bar
Medidas	393 × 232 × 140 mm con el flotador de 140 mm
Materiales	Nylon reforzado con fibra de vidrio; diafragma de goma nitrílica; resortes, pin, pasador y lastre inox; flotadores de polietileno
Contenido	Cuerpo, adaptadores de 32, 40 y 50 mm, control Leveller, bola lastrada HiViz de 115 mm, flotador azul de 140 mm y cordón de 2,4 m

REPUESTOS Y COMPLEMENTOS

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO
005637	**HMFDIA**	Diafragma 25 mm con resorte inox
005636	**HFLOAT140B**	Flotador roscado azul 140 mm
005840	**HMA50**	Adaptador 25 × 50 mm con o-ring

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.


Level Alert

Indicador mecánico de nivel de tanque

CÓD. **005640** HANSEN **LEVELALERT**



Kit completo: base UniTri, 3 tubos inox, flotadores y fijaciones



Montado en el techo del tanque

hasta 1,8 m
NIVEL VISIBLE CON 3 TUBOS

Ø 16 mm
TUBOS DE ACERO INOXIDABLE

35°
PENDIENTE MÁX. DEL TECHO

155 × 230 mm
FLOTADOR INFERIOR

POR QUÉ ELEGIRLO

- **Se lee desde lejos:** bola HiViz estable a los UV.
- **Montaje universal UniTri:** base regulable hasta 35°; kit con tornillos, tarugos, tuercas mariposa y mechas para tanque plástico y de hormigón.
- **Tubos inox de 16 mm** (50 % más resistentes que los de 12 mm), trabados con tornillos de seguridad para que no se atasquen.
- **Modular:** con 1, 2 o 3 tubos cubre distintas alturas; tubos adicionales de 669 mm para tanques más altos.

Ficha técnica

Tanques	Plástico, hormigón y acero, de cualquier tamaño
Montaje	Base UniTri regulable, techo hasta 35°
Tubos	3 × 669 mm de acero inoxidable Ø 16 mm (ampliable)
Flotadores	Inferior azul de 155 × 230 mm; indicador HiViz roscado de 115 mm
Materiales	Nylon reforzado con fibra de vidrio resistente a UV; tubos y fijaciones inox
Contenido	3 tubos, base UniTri, guía, fijaciones inox, tornillos, tarugos, tuercas mariposa, mechas de 4 mm (plástico) y 7 mm (hormigón) y ambos flotadores

ALCANCE SEGÚN CANTIDAD DE TUBOS

TUBOS	LARGO DE TUBO	TOTAL CON FLOTADORES	NIVEL VISIBLE LLENO
1	669 mm	1.034 mm	469 mm
2	1.338 mm	1.703 mm	1.138 mm
3	2.000 mm	2.365 mm	1.800 mm

Plano de medidas del fabricante.

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Válvulas de retención

Check valve de diafragma, 25 a 63 mm

CÓD. **005610 – 005614** HANSEN **CV25 – CV63**



Tapa roscada de servicio y flecha de sentido de flujo en el cuerpo

1 psi PRESIÓN DE APERTURA	**10 bar** PRESIÓN MÁX. A 20 °C
25 – 63 mm CINCO MEDIDAS BSPT	**Cualquier posición** VERTICAL, HORIZONTAL O INVERTIDA

POR QUÉ ELEGIRLAS

- **Caudal excepcional:** menos pérdida de carga y menos bombeo; muchas veces alcanza con una medida menor que en otras marcas.
- **Sin clapeta:** diafragma y resorte intercambiables con la válvula de pie Hansen del mismo tamaño.
- **Servicio en línea:** la tapa roscada da acceso a todas las piezas móviles sin sacar la válvula.
- **Cualquier posición** y respuesta rápida y suave; materiales no corrosivos estabilizados UV, aprobados para agua potable.

Medidas y códigos

CÓD. RUMEN	HANSEN	ROSCA BSPT	LARGO × ANCHO × ALTO	KV	ABRE DEL TODO CON
005610	**CV25**	1"	102 × 69 × 72 mm	16,2	110 L/min
005611	**CV32**	1 1/4"	122 × 87 × 92 mm	27,3	142 L/min
005612	**CV40**	1 1/2"	132 × 99 × 104 mm	36,0	158 L/min
005613	**CV50**	2"	164 × 123 × 132 mm	55,3	225 L/min
005614	**CV63**	2 1/2"	198 × 152 × 178 mm	67,8	330 L/min

Kv: m³/h con 1 bar de pérdida de carga. Elegí la medida que abre del todo con el caudal de la bomba y, entre esas, la de menor pérdida de carga: con 300 L/min una CV50 pierde 1,1 m de columna de agua y una CV32, 4,4 m.

Ficha técnica

Conexiones	Rosca hembra BSPT en ambos extremos
Presión máx.	10 bar (145 psi) a 20 °C
Apertura	1 psi (0,07 bar) o menos
Materiales	Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio; diafragma de goma nitrílica; resorte inox
Instalación	Sellador o cinta en todas las roscas; filtro en línea aguas arriba; flechas en el sentido del flujo

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Válvulas esféricas

Paso total, 15 a 50 mm

CÓD. **005615 – 005620** HANSEN **HBV15 – HBV50**



HBV25: manija azul de uso general

16 bar PRESIÓN MÁX. A 20 °C	**Paso total** DN IGUAL AL DIÁMETRO NOMINAL
15 – 50 mm SEIS MEDIDAS BSPT	**Clic** ABIERTO / CERRADO POSITIVO

POR QUÉ ELEGIRLAS

- **Paso total:** mínima pérdida de carga; el sistema trabaja menos y rinde más.
- **Resisten heladas** (probadas en frío; con congelamiento los resultados pueden variar) y agua salada; no se oxidan ni corroen.
- **Manija desmontable** por seguridad; manijas de repuesto azul (uso general), lila (aguas grises) y verde (identificación).
- **Clic positivo** y acción suave que reduce los golpes de presión; probada con aire una por una en fábrica.

Medidas y códigos

CÓD. RUMEN	HANSEN	ROSCA BSPT	LARGO × ALTO × ANCHO	KV	PRES.
005615	HBV15	1/2"	98 × 82 × 56 mm	28,7	× 2 un.
005616	HBV20	3/4"	98 × 82 × 56 mm	36,0	× 2 un.
005617	HBV25	1"	111 × 93 × 65 mm	51,4	× 2 un.
005618	HBV32	1 1/4"	122 × 107 × 76 mm	141,6	× 2 un.
005619	HBV40	1 1/2"	135 × 124 × 90 mm	225,5	× 2 un.
005620	HBV50	2"	146 × 140 × 106 mm	469,5	× 2 un.

Largo entre extremos, alto con manija y ancho del cuerpo. Kv: m³/h con 1 bar de pérdida de carga.

Ficha técnica

Conexiones	Rosca hembra BSPT en ambos extremos
Presión máx. de trabajo	16 bar (235 psi) a 20 °C
Materiales	Cuerpo y tapas de nylon reforzado con fibra de vidrio; bola de polipropileno; asientos y vástago de acetal (POM); o-rings de EPDM; manija de nylon reforzado
Instalación	Sellador o cinta en las roscas; apretar a mano más una o dos vueltas de llave, sin exceso

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA
RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.

Repuestos y accesorios

Para válvulas Hansen, tanques y cañerías

REPUESTOS Y FLOTADORES

CÓD. RUMEN	HANSEN	REPUESTO	PARA
005633	HFFPLUNGER	Pistón de válvula	Fast-Flo, Mini
005607	HFFSEAL	Sello del pistón	Fast-Flo, Mini
005632	HSFPISTON	Pistón con o-ring	Super-Flo
005609	HSFSEAL	Sello del cuerpo	Super-Flo
005637	HMFDIA	Diafragma 25 mm + resorte	Max-Flo, Leveller
005608	HMFSEAL	Sello del brazo	Max-Flo
005851	HMFARM	Brazo de control corto	Max-Flo
005840	HMA50	Adaptador 25 × 50 mm	Válvulas de 1"
005635	HFLOAT115B	Flotador roscado 115 mm	Fast-Flo, Super-Flo
005636	HFLOAT140B	Flotador roscado 140 mm	Fast-Flo, Super-Flo, Leveller

BOQUILLAS DE LAVADO A PRESIÓN TURBO

CÓD. RUMEN	HANSEN	BOQUILLA
005638	HWDNTSPACK	Turbo Sweep: barrido ancho de 900 mm y chorro Turbo
005639	HWDNTTPACK	Turbo Twist: chorro concentrado de alta velocidad

Packs con espigas para manguera de 32 y 40 mm. Entrada de 40 mm, 8 bar y 60 °C máximos, cuerpo antigolpes, apertura a giro con clic.

Conexiones de tanque True Fit

Pasatanque hembra con contratuerca y arandelas · 16 bar

CÓD. RUMEN	HANSEN	ROSCA BSPT	ANCHO TOTAL	LARGO DE ROSCA
005621	HTFFTB15	1/2" (15 mm)	57 mm	97 mm
005622	HTFFTB20	3/4" (20 mm)	63,5 mm	96 mm
005623	HTFFTB25	1" (25 mm)	73 mm	95 mm
005624	HTFFTB32	1 1/4" (32 mm)	83,5 mm	93 mm
005625	HTFFTB40	1 1/2" (40 mm)	92 mm	93 mm
005626	HTFFTB50	2" (50 mm)	105 mm	90 mm

HTFFTB = SFTFT en la lista de Carreteles. El cuerpo entra desde afuera con la arandela de goma bajo la brida; la contratuerca va por dentro.

Accesorios roscados True Fit

Rosca BSPT · cajas de 10 unidades · 16 bar · con sellador o teflón

ACCESORIO	HANSEN	15 MM	20 MM	25 MM
Niple hexagonal (macho-macho)	HSN	005592	005593	005594
Cupla hexagonal (hembra-hembra)	HSS	005595	005596	005597
Tee hembra	HTT	005598	005599	005600
Codo 90° hembra-hembra	HTE	005586	005587	005588
Codo 90° macho-hembra	HTMFE	005589	005590	005591
Tapa hexagonal (hembra)	HCP	005601	005602	005603
Tapón hexagonal (macho)	HSP	005604	005605	005606

RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

DISTRIBUIDOR HANSEN · REGIÓN NOA

RUMEN S.A. · Productos y Servicios Ganaderos

Datos técnicos del fabricante (hansenproducts.com, Info Sheets Hansen); pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte.